

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LUMINÁRIA VERSATILEBUS

Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia, proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977. Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	POTÊNCIA	FLUX. LUM.	DIMENSÕES (mm)	EQUIVALÊNCIA		OBSERVAÇÃO
	VCC	AMPERES	WATSS	LUMENS		Incandescente	Compacta	
10054053	12	0,12	1,44	144	170X74X24	20W	6W	c/ chave
10054032	12	0,24	2,88	288	300X74X24	35W	8W	
10054037	12	0,24	2,88	288	300X74X24	35W	8W	c/ chave
10054034	12	0,36	4,32	432	300X74X24	50W	13W	
10054038	12	0,36	4,32	432	300X74X24	50W	13W	
10056213	12	0,48	5,76	576	450X74X24	60W	15W	c/ chave
10056232	12	0,48	5,76	576	450X74X24	60W	15W	
10056233	12	0,48	5,76	576	450X74X24	60W	15W	
10056282	12	0,48	5,76	576	450X74X24	60W	15W	
10054020	12	0,66	7,92	792	600X74X24	70W	18W	
10054075	12	0,66	7,92	792	600X74X24	70W	18W	c/ chave
10056313	12	1,32	15,84	1584	1250X74X24	150W	60W	
10064051	24	0,06	1,44	144	85X74X24	20W	6W	
10064054	24	0,06	1,44	144	170X74X24	20W	6W	
10064055	24	0,06	1,44	144	170X74X24	20W	6W	c/ chave
10064038	24	0,12	2,88	288	300X74X24	35W	8W	c/ chave
10064034	24	0,18	4,32	432	300X74X24	50W	13W	
10064015	24	0,24	5,76	576	600X74X24	60W	15W	
10066223	24	0,24	5,76	576	450X74X24	60W	15W	
10066236	24	0,24	5,76	576	450X74X24	60W	15W	c/ chave
10064032	24	0,33	7,92	792	300X74X24	70W	18W	
10064063	24	0,33	7,92	792	600X74X24	70W	18W	c/ chave
10066273	24	0,66	15,84	1584	1250X74X24	150W	60W	



As equivalências contidas na tabela acima são de caráter orientativo, podendo haver variações na quantidade lúmens dos produtos

Aplicações

Usado para iluminação interna de veículos, tais como ambulancias, gabines, báus, onibus, motorhomes reboque para transporte de animais entre outros, e embarcações (lanchas, jates, barcos etc, bem como para sistema iluminação de emergência em prédios comerciais e residenciais.

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20
ÂNGULO DE ABERTURA - 120°
TEMPERATURA DE COR - 6500K

