

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LUMINÁRIA VERSATILEBUS

Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia, proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977. Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	POTÊNCIA	FLUX. LUM.	MEDIDA A (mm)	MATERIAL DA BASE	EQUIVALÊNCIA		OBSERVAÇÃO
	VCC	AMPERES	WATSS	LUMENS			Incandescente	Compacta	
10056012	12	0,24	2,88	288	435	ALUMINO	35W	8W	
10056013	12	0,24	2,88	288	435	ALUMINO	35W	8W	c/ chave
10056023	12	0,36	4,32	432	435	ALUMINO	50W	13W	c/ chave
10054035	12	0,42	5,04	504	435	AÇO	55W	14W	
10056201	12	0,6	7,2	720	435	AÇO	70W	18W	c/ chave
10056202	12	0,6	7,2	720	435	AÇO	70W	18W	
10056203	12	0,6	7,2	720	435	ALUMINO	70W	18W	c/ chave
10056204	12	0,6	7,2	720	435	ALUMINO	70W	18W	
10064042	24	0,12	2,88	288	435	AÇO	35W	8W	c/ chave
10066024	24	0,18	4,32	432	435	ALUMINO	50W	13W	c/ chave
10066021	24	0,18	4,32	432	435	AÇO	50W	13W	
10066023	24	0,18	4,32	432	435	AÇO	50W	13W	c/ chave
10064036	24	0,21	5,04	504	435	AÇO	55W	14W	
10066231	24	0,3	7,2	720	435	AÇO	70W	18W	c/ chave
10066232	24	0,3	7,2	720	435	AÇO	70W	18W	
10066025	24	0,3	7,2	720	435	ALUMINO	70W	18W	c/ chave
10066026	24	0,3	7,2	720	435	ALUMINO	70W	18W	
10066253	24	0,3	7,2	720	435	ALUMINO	70W	18W	



As equivalências contidas na tabela acima são de caráter orientativo, podendo haver variações na quantidade lúmens dos produtos

### Aplicações

Usado para iluminação interna de veículos, tais como ambulancias, gabines, báus, onibus, motorhomes reboque para transporte de animais entre outros, e embarcações (lanchas, jates, barcos etc, bem como para sistema iluminação de emergência em prédios comerciais e residenciais.

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20  
ÂNGULO DE ABERTURA - 120°  
TEMPERATURA DE COR - 6500K

